60ZT

Concrete solutions. Always.

Moteur V2607-CR-T

Puissance maxi 44,3 kW - 60,2 HP

Poids de transport 5.740 kg

EUROCOMACH®

60ZT

Poids de transport avec cabine (sans godet et opérateur)	kg	5.740
Poids opérationnel ISO 6016 avec cabine (avec godet 155 kg et opérateur 75 kg)	kg	5.970
Vitesse de translation (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a : 0 ÷ 2,3 / 2a : 0 ÷ 4,5
Vitesse de rotation	rpm	11
MOTEUR		
Model	KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5	
Puissance maxi (2.200 rpm)	kW - HP	44,3 - 60,2
Cylindrée	cc	2.615
Numero cylindres	n°	4
Refroidissement	Liquide	
Consommation	lt/h	7,6
Alternateur	V (A)	12 (60)
Batterie	V (Ah)	12 (95)
INSTALLATION HYDRAULIQUE		
Type circuit	Load Sensing centre fermée avec distributer "Flow Sharing"	
Pompe type	1 pompe LS debit variable + 1 pompe a engranages	
Cylindrée pompe	cc	71 + 14
Débit pompe	lt/min	141 + 27,8
Pression de utilisation max.	bar	280
Circuits auxiliaires (pression maxi): AUX 1 simple ou double effet prioritaire AUX 2 double effet AUX 3 double effet (en option)	lt/min (bar)	 85 (200) 65/90 (280) 45 (280)
PERFORMANCES		
Profondeur max. d'excavation bras standard (bras en option)	mm	3.700 (3.980)
Hauteur max. de dechargement avec cabine et bras standard (bras long en option)	mm	4.090 (4.240)
Effort a la dent (bras standard) ISO 6015	daN	5.300
Effort au balancier (bras standard) ISO 6015	daN	3.300 (3.000)
Force de traction	daN	6.500
Pression spécifique au sol	kg/cm²	0,33
Pente max franchissable	60% - 30°	
DIMENSIONS		
Largeur maximale	mm	1.980
Hauteur totale	mm	2.620
Rayon de rotation postérieur	mm	1.000
Longuer bras d'excavation standard (bras en option)	mm	1.650 (1.900)
Largeur chenilles	mm	400
Numero galets (chaque coté)	n°	5/1
RAVITAILLEMENTS		
Reservoir gasoil	lt	85
Reservoir huile hydraulique	lt	60
Capacité circuit hydraulique	lt	80
Capacité systeme refroidissement	lt	12
Huile moteur	lt	10,2
COMMANDES		
Bras, balancier, godet et rotation tourelle	2 joysticks servocommandèes	
Mouvement chenilles (compris la counterrotation)	2 leviers servocommandèes	
Lame de comblement	levier servocommandèe	
Circuit auxiliaire de haut débit prioritaire avec retenue AUX 1 (simple ou double effet)	par potentiomètre sur joystick droite	
Circuit auxiliaire AUX 2 (double effet)	par potentiomètre sur joystick droite	
Circuit auxiliaire bas débit AUX 3 (double effet)	par potentiomètre sur joystick gauche	
Inclinaison	par potentiomètre sur joystick gauche	





CAPACITE DE LEVAGE
Ouverture bras mesuré à partir du centre de rotation (m)
Capacité de levage (kg) calculée a 1.0 m de hauteur du sol

	3	4	5	MAX
Frontal et lame de comblement baissée	*3.310	*2.200	*1.740	*1.620
Frontal et lame de comblement soulevée	1.710	1.110	800	720
Lateral	1.190	800	580	520

* Indique la limite de charge hydraulique.



La capacité de levage est besée sur la norme ISO 10567 est elle ne dèpasse pas au-delà du 75% du charge statique de basculement ou audelà du 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

EUROCOMACH®

Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard. Les caractéristiques techniques n'engagent pas la société et peuvent être modifiées sans préavis.